

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρία **GOLD ENERGY** σας ευχαριστεί για την προτίμησή σας και εγγυάται για την καλή λειτουργία των προϊόντων της.

Διάρκεια Εγγύησης:

- 5 χρόνια:** -Για το δοχείο αποχέτευσης νερού
-Για την βάση τοποθέτησης
-Για τους συλλέκτες ή τον κρύσταλλο του συλλέκτη, το οποίο αν σπάσει πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως, ειδάλως οποιαδήποτε βλάβη του συλλέκτη δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
-Παράβλεψη των προβλεπόμενων ανα διετία service της συσκευής καθιστά την εγγύηση άκυρη. Τα τρία πρώτα service αποδεικνύονται με την σφραγίδα και την υπογραφή των συνεργατών μας στο παρόν έγγραφο.

- 1 χρόνο:** -Για την αντίσταση, το θερμοστάτη και μικροεξαρτήματα όπως βολβίδες, λάστιχα κτλ.

Η εγγύηση αυτή καλύπτει βλάβες για ελαττωματικό υλικό. Ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία παράδοσης του ηλιακού συστήματος ή του θερμοσίφωνα ή μπτόιλερ, η οποία πιστοποιείται μόνο με την αγορά αυτής ή φωταυτιπίας αυτής και με έντυπο της εγγύησης το οποίο έχει σφραγιστεί από το κατάστημα πώλησης.

Οι επισκευές δεν παρατείνουν την διάρκεια της εγγύησης. Μέσα στην διάρκεια του χρόνου εγγύησης αποκαθιστούμε δωρεάν βλάβες που αποδεδειγμένα μπορούν να αποδωθούν σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Η αποκατάσταση αναγνωρισμένων βλαβών γίνεται ή με επισκευή των ελαττωματικών μερών ή με αντικατάσταση αυτών. Εξαρτήματα που αντικαθίστανται, περιέχονται στην κυριότητά μας.

Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στο προϊόν ή σε τρίτους εξαιτίας λανθασμένης τοποθέτησης.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Την εργασία και την ποιότητα εγκατάστασης.
- Βλάβες που οφείλονται σε θεομηνίες, παγετούς, φυσικά φαινόμενα
- Εύθραυστα εξαρτήματα που επηρεάζουν ασήμαντα την αξία ή την ικανότητα χρησιμοποίησης της συσκευής (όπως π.χ. διακοσμητικά στοιχεία).
- Την απώλεια αντιψυκτικού - αντιδιαβρωτικού υγρού.
- Το ανόδιο μαγνησίου.
- Ζημιές που οφείλονται στην κακή εγκατάσταση, κακή χρήση αμέλεια κατά τον χειρισμό ή ηλεκτρικές κλπ επιδράσεις.
- Ζημιές που θα προκληθούν σε αντικείμενα μέσα στο σπίτι όταν το θερμοσίφωνο ή μπτόιλερ τοποθετείται στο πατάρι.
- Ζημιές που μπορεί να προκληθούν αν η εγκατάσταση γίνει από μη αδειούχο υδραυλικό - ηλεκτρολόγο.
- Βλάβες που μπορεί να προκληθούν από υπερβολική πίεση του δικτύου(πάνω από 6 ατμ). Απαραίτητα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες της εταιρίας για την τοποθέτηση, σύνδεση και χειρισμό που συνοδεύουν την συσκευή. Η εγγύηση λήγει σε περίπτωση που γίνονται επισκευές ή παρεμβάσεις από αναρμόδια άτομα. Άλλες απαιτήσεις αποκλείονται, ανεξάρτητα για ποιο λόγο εγείρονται. Βέβαια και με την λήξη του χρόνου εγγύησης είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

	Ημερομηνία	Σφραγίδα αντιπροσώπου
1 SERVICE		
2 SERVICE		
3 SERVICE		

ΕΓΓΥΗΣΗ

Τύπος Συσκευής: _____

Όνοματεπώνυμο πελάτη: _____

Διεύθυνση: _____ Πόλη: _____

Περιοχή: _____ Τ.Κ. _____ Τηλ: _____

Κατάστημα πώλησης: _____

Διεύθυνση: _____ Πόλη: _____

Ημ/νία αγοράς: _____

Ημ/νία Εγκατάστασης: _____

Όνομ/νυμο Εγκαταστάτη: _____

Υπογραφή Εγκαταστάτη: _____

Αρ. παραγωγής μπτόιλερ θερμοσίφωνα: _____

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας που επιλέξατε όπως και κάθε ηλιακός θερμοσίφωνας χρειάζεται περίπου 2 ημέρες μετά την τοποθέτηση του για να φθάσει στο μέγιστο της απόδοσης του. Γι' αυτό το λόγο συνίσταται να μη καταναλώνεται ζεστό νερό κατά το πρώτο διήμερο, ακόμη κι αν είναι μέρες με μεγάλη ηλιοφάνεια.

Ένας στοιχειώδης εξαμηνιαίος έλεγχος από τον ιδιοκτήτη μπορεί να εξασφαλίσει μακροζωία και υψηλότερη απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Συνίσταται να ελέγχονται οι συλλέκτες ή ο συλλέκτης για πιθανό σπάσιμο του κρυστάλλου, τυχόν διαρροές των σωληνώσεων, η μόνωση των σωληνώσεων και τέλος η καθαριότητα των συλλεκτών.

Σε περιοχές με πολύ σκόνη καλό είναι να καθαρίζεται το τζάμι του συλλέκτη ανά 2 μήνες με νερό σε ώρες με χαμηλή ηλιοφάνεια.

Σε περίπτωση σπασίματος του τζαμιού του συλλέκτη θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως για να αποφευχθεί περαιτέρω ζημιά του συλλέκτη.

Μια φορά το χρόνο θα πρέπει να ελέγχεται η λειτουργία των βαλβίδων, οι βίδες, τα παξιμάδια και η σταθερότητα της βάσης του ηλιακού.

Κατά την διάρκεια μακράς απουσίας καλό θα ήταν οι συλλέκτες να σκεπάζονται με ένα διαφανές κάλυμμα.

Να γίνετε έλεγχος κάθε χρόνο στο επίπεδο του υγρού, στο κλειστό κύκλωμα, γιατί ενδεχομένως να χρειάζεται να συμπληρωθεί αντιψυκτικό υγρό.

Κατά την ανάπτυξη υψηλής πίεσης στο μπόιλερ, είναι πιθανόν να ενεργοποιηθεί η βαλβίδα ασφαλείας και να τρέξει νερό. Η λειτουργία αυτή είναι φυσιολογική και έχει σκοπό να προστατεύσει το μπόιλερ από την πίεση.

ΜΗΝ ΑΝΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

α) Διακοπή νερού από το δίκτυο ύδρευσης.

β) Σε συνθήκες παγετού, όταν οι σωλήνες σύνδεσης έχουν παγώσει και δεν υπάρχει ροή νερού από το θερμοσίφωνα προς τις βρύσες.

Μην ξεχνάτε την αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου, η οποία πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
